

## Foire aux questions – Huile SOLO

Q : Comment se fait-il que l'huile Ligna ne requiert qu'une seule couche alors que la plupart des autres marques demandent d'en appliquer trois.

R : L'huile Ligna est une huile de troisième génération. Elle contient jusqu'à 70% de résine et d'huiles végétales. L'huile nourrit le bois et fait pénétrer les résines dans le premier millimètre du bois. En séchant les résines cristallisent et se lient entre elles pour former une couche de protection durable et imperméable.

Q : Quand doit-on ajouter une autre couche d'huile.

R : Tout dépend de l'entretien et de l'usage de la surface. L'utilisation des produits d'entretien Ligna (composé d'huiles et de cire végétale) retardera l'application d'une couche de rafraichissement. L'application d'une mince couche d'huile est nécessaire après 3 à 7 ans.

Q : Comment peut-on obtenir une finition à l'huile plus lustrée.

R : L'huile SOLO peut-être polie mécaniquement ou à la main, avec un tampon de polissage blanc. Cette opération glace les résines et ajoute un peu de lustre à votre finition. L'ajout d'une deuxième couche augmente également le lustre, pour ne pas foncer la couleur, utiliser l'huile de couleur naturel.

Q : J'aime la couleur que j'ai choisie mais je la trouve pâle. Est-il possible d'avoir la même couleur mais plus foncé.

R : L'ajout d'une seconde couche après 24 heures augmente la coloration d'environ 20% (deux couches au total maximum).

Q : Comment savoir quand vient le moment où je dois appliquer une couche de rafraichissement.

R : Quand la finition devient sèche, terne et rugueuse.

## Foire aux questions – Huile SOLO

Q : Comment expliquer que ma surface demeure collante 24 h après l'application de Solo?

R : L'huile a séché en surface. L'application se fait en une couche mince et doit être essuyée après 5 à 10 minutes de manière à faire pénétrer l'huile et à éliminer tout surplus. Une surface mal essuyée demeure collante. Pour remédier à la situation, ajouter une **petite quantité** d'huile sur un linge de coton et frotter sur toute la surface, dans le sens du grain du bois. L'huile diluera la résine collante et uniformisera le fini.

Q : J'ai essayé d'uniformiser ma surface collante avec un peu d'huile sur un linge mais la surface est très collante et le linge ne glisse pas. Que dois-je faire?

R : Les résines non pénétrées sont en processus de cristallisation **sur** le bois et non **dans** le bois. Il faut laver votre surface avec le diluant pour huile de Ligna ou un solvant d'agrumes pour éliminer la résine collante. Vous pouvez ensuite appliquer une **très mince** couche avec un linge de coton blanchi pour uniformiser le fini.

Q : Est-ce que l'huile SOLO peut être utilisée sur les comptoirs de cuisine et de salle de bain.

R : SOLO peut très bien être utilisé sur les surfaces de travail comme les comptoirs de cuisine et les vanités de salle de bain. Pour augmenter la résistance à l'eau nous recommandons d'appliquer deux couches pour ce type de surface et de polir avec un tampon à polir blanc. Pour les surfaces de coupe qui sont utilisées pour trancher de la viande, vous devez utiliser une huile compatible avec les surfaces alimentaires, comme l'huile d'abrasin.

Q : Je veux appliquer de l'huile SOLO sur mes moulures et mon lambris mural, mais je crains, comme elle est plus épaisse, d'avoir de la difficulté à l'essuyer dans le creux des reliefs.

R : Comme ce type de surface requière peu de protection contre l'abrasion. Mélanger une part de solvant pour quatre parts d'huile. Cela liquéfie l'huile et la rend plus facile à appliquer.

Q : Pourquoi dois-je appliquer une huile plutôt qu'un vernis sur mon plancher intérieur?

R : Bien que certains vernis de grande qualité semblent moins d'entretien qu'une huile, la prochaine application de vernis nécessitera un sablage complet de la surface, jusqu'au bois, ce qui est très onéreux. Avec une huile, un simple nettoyage et l'application d'une couche de



## Foire aux questions – Huile SOLO

rafraichissement suffisent. De plus une finition vernie peut nécessiter jusqu'à 4 couches (une de teinture plus 3 de vernis) alors qu'avec Solo, la surface est colorée et protégée en une seule application.

Q : J'ai égratigné mon plancher huilé avec un meuble....que puis-je faire?

R : Sur un plancher huilé, contrairement à un plancher vernis, il est possible de faire des réparations localement. Vous n'avez qu'à poncer légèrement la surface égratignée et à réappliquer de l'huile, essuyer rapidement l'huile qui a dépassé sur la surface non retouchée et essuyer la réparation après 10 à 15 minutes. Si votre surface est huilée depuis quelques années une légère différence de lustre pourra être apparente.